













ASISTENCIA DE ARRANQUE **EN PENDIENTES** 







## FICHA TÉCNICA

THE WAY WIND STATE WITH SAME STATE WAS STATE WITH WITH SAME STATE WAS



	SLT REG CAR	SLT CREW CAB	BIGHORN	BIGHORN CVT	LARAMIE CVT	LARAMIE CVT TURBO
DESEMPEÑO	OTI REG OAB	OT ONEW OAB	BIGHORN	DIGITORIA GUI		PARAMIE OVI TORBO
Motor 1.0L Turbo Flex T200, 3 Cil. 12V			<u>.</u>	PROCESSION OF THE PROCESSION		
Motor 1.3L Firefly						
3 cilindros	-		- ·			
Tanque de combustible 55 L					•	
			Potencia 98 HP @ 6,000 rpm			Potencia 118HP @ 5,750 rpm
T			Torque 94 lb-ft @ 4,000 rpm			Torque 148 lb-ft @ 4,000 rpm
Transmisión manual de 5 velocidades Transmisión automática CVT		•	•			
Indicador de cambio de velocidad electrónico						
Paletas de cambio al volante			<u> </u>			
Modo de manejo sport						
Tracción delantera 4x2 FWD		•	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•
			Asistencia de tracción plus (TC+)			Asistencia en tracción (TC+)
Suspensión delantera McPherson		·				•
Suspensión trasera de eje rígido de muelles longitudinales			· /	•	•	
Dirección electroasistida			Diámentos de sina 10.7m	•	·	Diámetro de nive 10 0m
Rendimiento de combustible:			Diámetro de giro 10.7m			Diámetro de giro 10.8m
ciudad / carretera / combinado (km/L)	16.2/21.8/18.3	16.7 / 2	21 / 18.4	16.2/2	2.0 / 18.4	15.2 / 19.9 / 17.0
olddd 7 carretera 7 combinado (kirii L)	BOXS SAFETY PROLETY CO.	CASH TOTAL CALL SANTAL SA				
SEGURIDAD		The state of the s		ACTION OF THE PROPERTY OF THE		
Cámara de reversa con guías activas		•	•	•	•	
Asistencia acústica de sensores de reversa			•			•
Frenos (ABS)		•	•	•	•	
Frenos delanteros de disco / traseros de tambor					•	
Distribución electrónica de frenado (EBD) Asistencia de arranque en pendiente (HSA)						
Sistema de control de tracción (TC)						
Sistema de control de estabilidad (ESC)						
Cinturones de seguridad delanteros con pretensores				•		
Cinturones de seguridad traseros con carrete				•		
Sistema de anclaje de sillas para niños ISOFIX						·
Alerta de cinturón de seguridad para conductor		•	•		•	
Bolsas de aire delanteras para conductor y pasajero		•			•	
Bolsas de aire laterales		•		•	•	
Llave de codificación electrónica de tipo navaja con control						
de apertura y cierre remoto						
Bloqueo de puertas electrónico  Mecanismo de prevención de incendios (FPS)						
Llanta de refacción ubicada debajo del área de carga						
de tamaño convencional						
Alarma de sistema antirrobo						
Monitoreo de presión de llantas			•		•	•
EXTERIOR						
Cubierta de lona en área de carga						
Puertas	2			4		
Molduras de entrada de puerta				-	-	
Paneles de puertas delanteras con recubrimiento premium						•
Área de carga con recubrimiento tipo bedliner		•	•		•	•
Ganchos de sujeción en el área de carga	10			8		
Iluminación del área de carga			•		•	•
Parrilla en color negro "R-A-M"				•	•	•
Facia delantera y trasera en color negro con texturizado Facia delantera al color de la carrocería						De nuevo diseño con acento en gri
Espejos laterales y manijas en color negro texturizado					·	- De nuevo diseño con acento en gri
Espejos laterales y manijas en color negro texturizado  Espejos laterales al color de la carrocería con indicador de direccional						
Manijas al color de la carrocería				•		
Bisel plateado inferior en facia delantera			-			S
Luces frontales de halógeno		•	•			•
Luces frontales LED	•	-			•	
Luz de conducción diurna (DRL) de halógeno		•	•	•	-	•
Luz de conducción diurna (DRL) de LED		•	<u>-</u>		•	•
Luces de niebla delanteras		-	•			•
Micas de luces delanteras parcialmente ahumadas					·	· ·
Tercera luz de stop trasera ubicada detrás de la cabina				•	-	<u>.</u>
Barras porta escaleras en techo Barras longitudinales en techo	<u> </u>	-	·			<u> </u>
Barras de extensión en área de carga roll bar		1				•
Barras de protección en ventanilla trasera	•			•		•
Protectores laterales en puertas color negro	•		-	•		-
			•		•	
Placa de protección de cárter de motor	•			•	•	•
Placa de protección de cárter de motor Llantas 205/55 R16 ON ROAD Llantas 205/55 R16 rin de aleación y centro de rin "R-A-M"			-	-	-	•
Placa de protección de cárter de motor Llantas 205/55 R16 ON ROAD Llantas 205/55 R16 rin de aleación y centro de rin "R-A-M" Sensor de temperatura exterior Aseguramiento eléctrico de compuerta de combustible						

## FICHA TÉCNICA



	SLT REG CAB	SLT CREW CAB	BIGHORN	BIGHORN CVT	LARAMIE CVT	LARAMIE CVT TURE
NTERIOR Cabina	Sencilla	Doble	Doble	Doble	Doble	Doble
Cabina Pantalla de 7" AM/FM/USB/AUX/ conexión inalámbrica	Sencilia	Doble	Doble	Doble	Doble	Doble
ntegración Apple CarPlay® y Android Auto con conectividad inalámbrica						
bocinas y 2 tweeters						
bocinas y 2 tweeters		•				
argador inalámbrico / wireless charging pad	<u> </u>	•				
ontrol de audio en volante		•		•	•	•
plante en piel re acondicionado	- Manual	- Manual	- Manual	Manual	• Manual	Automático
sientos en tela Heavy Duty en color gris oscuro	wanuai	Manual	wanuai	wanuai	Manual	Automatico
sientos en tela rieavy buty en color gris oscuro		<u> </u>				
siento de conductor con ajuste de altura						
sientos en piel		-		-		
juste de altura en volante		•		•		
scenso y descenso eléctrico de cristales		•			•	•
uste manual de espejos laterales uste eléctrico de espejos laterales	•	•				
emoria de ajuste automático en espejo lateral derecho en maniobra						
reversa		•			•	
oma de alimentación de 12V						
sera para conductor y pasajero con espejo				•		
entana trasera fija		•		•		and the second second
spacios de almacenamiento interior en puertas, tablero y consola central						•
uadro de instrumentos clúster de 3.5" TFT		·				
omputadora de viaje uantera con iluminación						
onsola central extendida con puerto USB		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
esempañador para ventanilla trasera					•	-
apetes con bordado Laramie		- ·		•		•
escansabrazo conductor		-				•
olumen de carga (L) apacidad de arrastre (kg)				400		
DIMENSIONES						
argo (mm)		4,474	1			4,480
ncho (mm)			1,	732		
Itura (mm)	1,595	1,586		1,5	85	
istancia entre ejes (mm)			2,	737		
ncho de carga máximo (mm)	1,336			1,310		
tura de carga (mm) ongitud de carga máximo (mm)	1,717			1,178		
rigitad de carga maximo (min)	1,717			1,170		
OLORES			SLT REG CAB • S	SLT CREW CAB		
SLT REG CAB	LARAMI	E CVT TURBO	BIGHORN · BIGHORN			BLANCO
	_			-12-		
						PLATA
						GRIS CUARZO
700	700 Qu		700			NEGRO (solo versión Laramie CVT Turb
		SS				ROJO COLORADO

CONTROL OF THE CONTRO

















CENTRO DE INFORMACIÓN: 800 5051 700

Stellantis México, S.A. de C.V. 2024. El contenido de la presente ficha es estrictamente informativo, por lo que no constituye oferta alguna. Todas las características, colores, materiales, especificaciones, marcas y/o accesorios de los vehículos, aquí listados y/o mostrados están basados en información disponible a la fecha de impresión de julio 2024 y podrán cambiar sin previo aviso de acuerdo al inventario disponible, las circunstancias del mercado y/o a las innovaciones tecnológicas, por lo que Stellantis México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificarlos en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación o responsabilidad. Visita www.ram.com.mx para obtener la información más actualizada de los vehículos que se ofrezcan al público y demás términos y condiciones aplicables. Consulta términos, condiciones, así como la Garantía Uniforme (defensa a defensa) 360, 3 años o 60,000 km y asistencia vial o cualquier otro tipo de garantía en www.mopar.com.mx o con tu distribuidor autorizado.

Rendimiento de combustible obtenido con base en los resultados de pruebas de laboratorio realizadas bajo condiciones controladas de manejo, de conformidad con la NOM-163 SEMARNAT-ENER-SCFI-2013. Se entiende por condiciones controladas de manejo, aquellas sujetas a variables que puedan afectar el rendimiento de combustible, tales como la altitud, la temperatura ambiente, condiciones de tráfico, velocidades, tipo de aceleración, entre otras. RAM, y Mopar, son marcas registradas en favor de FCA US LLC.