



RAM

RAM

V700



ABRE TU PROPIO CAMINO | RAM.PE

RAM V700



INGENIERÍA

MOTOR FIRE EVO 1.4 LITROS 8V

Excelente desempeño de su motor a gasolina, que otorga una potencia máxima de 84 HP con un torque de 12.4 Kgf.m.

SEGURIDAD

SISTEMA DE ASISTENCIA AL FRENADO

ABS (antibloqueo de las llantas para evitar patinar en caso de frenado brusco de emergencia) + EBD (distribución de la fuerza de frenado de acuerdo al peso que cada llanta recibe, evitando la desestabilización del vehículo).

AIR BAGS FRONTALES

Este vehículo de trabajo viene equipado con elementos de seguridad activa y pasiva que incorporan airbag para el conductor y su acompañante.

CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS CON PRETENSORES Y TERCERA LUZ DE FRENO

EXTERIOR

PARAGOLPES DELANTERO Y TRASERO, CARCASA DE RETROVISORES Y MANILLAS TEXTURIZADAS

MOLDURAS LATERALES

ILUMINACIÓN DE LA ZONA DE CARGA

APERTURA DE PUERTAS 90° Y 180°

Las puertas traseras tienen una apertura de hasta 180° para poder acomodar la carga además de tener un amplio espacio para poner gráfica publicitaria.

PROTECTORES EN ZONA DE CARGA

Único con cubierta en la carga de piso con lona de alta resistencia.

INTERIOR

TACÓMETRO

AIRE ACONDICIONADO

ALZAVIDRIOS DELANTEROS ELÉCTRICOS Y CIERRE CENTRALIZADO DE PUERTAS

GUANTERA ILUMINADA

COMPUTADOR A BORDO

DIMENSIONES

MEDIDAS

RAM V700 cuenta con un frente moderno y un interior amplio.

- Distancia entre ejes: 2716 mm.
- Longitud: 4,407 mm.
- Altura: 1,900 mm.
- Ancho: 1,643 mm.
- Capacidad de carga: 650 Kg.
- Capacidad volumétrica: 3,3 m³.
- Tanque de combustible: 55L.

TRACCIÓN: 4X2

CILINDRADA: 1368 CC

POTENCIA: 84 HP/5750 RPM

TORQUE: 12.4 KGF.M/3750 RPM

TRANSMISIÓN: MT-5



RAM 700

FICHA TÉCNICA

WORK

PLUS

INGENIERÍA

Tipo de motor	4-1	4-1
Nro de válvulas por cilindro	2	2
Cilindrada (cc)	1368	1368
Potencia (HP / Rpm)	84 / 5750	84 / 5750
Torque máximo (Kgf-m / Rpm)	12.4 / 3500	12.4 / 3500
Inyección de combustible	Electrónica digital incorporada al sistema de inyección	Electrónica digital incorporada al sistema de inyección
Tracción	FWD	FWD
Transmisión	MT-5	MT-5

CARROCERÍA / SUSPENSION / CHASIS

Frenos Delanteros	Disco	Disco
Frenos Posteriores	Tambor	Tambor
Aros	Acero 14"	Acero 14"
Neumáticos	175/70R 14	175/70R 14
Suspensión Delantera	Independiente McPherson	Independiente McPherson
Suspensión Posterior	Eje rígido	Eje rígido
Dirección	Dirección hidráulica asistida	Dirección hidráulica asistida

MEDIDAS

Distancia entre ejes (mm)	2716	2716
Longitud (mm)	4407	4407
Altura (mm)	1900	1900
Ancho (mm)	1643	1643
Peso bruto (Kg)	1788	1788
Peso en orden de marcha (Kg)	1138	1138
Capacidad de baúl (m3)	3.3	3.3
Capacidad de carga (Kg)	650	650

COMBUSTIBLE

Combustible (L)	55	55
Combustible requerido	Premium	Premium

SEGURIDAD

ABS + EBD	•	•
Cinturones de seguridad de 3 puntos	2 de tres puntos	2 de tres puntos
Cierre centralizado de puertas	•	•
Air bags Frontales	•	•
Control electrónico de estabilidad	•	•
Asistente de arranque en pendientes	•	•
Neumático de repuesto	Acero 14"	Acero 14"
Alarma	•	•
Tercera luz de freno	•	•
Tapa de combustible con llave	•	•
Protección de cárter del motor	•	•

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Radio análoga	•	•
Puertos USB	•	•
Puerto Aux	•	•
Número de personas dentro del habitáculo	2	2
Pantalla de información configurable	Desde la palanca del parabrisas	Desde la palanca del parabrisas
Tapiz de asientos	Tela	Tela
Ajuste de asiento piloto	Altura y profundidad	Altura y profundidad
Volante regulable en altura	•	•
Tacómetro	•	•
Apertura de seguro de maleta desde llave	Con la llave de manera manual	Con la llave de manera manual
Parlantes	2	2
Aire Acondicionado	x	Manual
Calefactor	•	•
Salida auxiliar de 12V	•	•
Freno de estacionamiento	Palanca	Palanca
Posavasos delantero	2	2
Parasol piloto sin espejo sin luz	•	•
Parasol copiloto sin espejo sin luz	•	•
Guantera iluminada	•	•
Aviso del cinturón de seguridad del conductor	•	•
Luces de lectura	01 adelante	01 adelante
Controles de lunas delanteras	Eléctrico	Eléctrico

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Faros Delanteros	Halógenos	Halógenos
Faros Posteriores	Halógenos	Halógenos
Faros Neblineros Delanteros	•	•
Limpia parabrisas intermitentes	•	•
Carcasa de retrovisores externos texturizada	•	•
Retrovisores exteriores con accionamiento eléctrico	•	•
Lunas atérmicas	•	•
Apertura y cierre de puertas centralizado desde llave	•	•
Paragolpes delantero y trasero texturizado	•	•
Manijas texturizadas	•	•
Molduras laterales	•	•
Iluminación de la zona de carga	•	•
Apertura de puertas 90° y 180°	•	•
Protectores en zona de carga	•	•
Ganchos en zona de carga	4	4
Tapa rueda integral	•	•
Antena	Removible	Removible

DIVEMOTOR

Sucursales Lima: Central telefónica: 712-2000

- Divemotor - Camacho: Av. Javier Prado Este 5237, La Molina.
- Divemotor - Independencia | C.C. Plaza Norte: Cruce Panamericana Norte Tomás Valle Túpac Amaru.
- Divemotor - Miraflores: Av. Alfredo Benavides 2065.
- Divemotor - La Victoria: Av. Nicolás Arriola 500, La Victoria.
- Divemotor - Surquillo: Av. República de Panamá 4613.
- Divemotor - San Juan de Miraflores | C.C Mall del Sur: Los Lirios 300, San Juan de Miraflores.
- Divemotor - Huaraz: Carretera Huaraz Monterrey Km. 3.2, Huaraz.
- Divemotor - Piura: Parque Piura Futura, Lote 6D-2, Veintiséis de Octubre, carretera salida Piura a Sullana
- Divemotor - Trujillo: Av. Teodoro Valcárcel N° 983, Urb. Santa Leonor, Trujillo.

- Divemotor - Cajamarca: Av. Evitamiento Norte N° 234, El Bosque, Cajamarca.
- Divemotor - Arequipa: Variante de Uchumayo km 5 Cerro Colorado, Arequipa.
- Divemotor - Cusco: Sector La Florida San Lorenzo Km 11 Cachimayo, Anta, Cusco.

Sucursales a Nivel Nacional:

- Lima - Automotriz San Borja: Av. San Luis 2447, San Borja.
- Ica - Incamotors: Panamericana Sur Km 296, Sector Macacona N° S/N 45A y 47A - Subtanjalla
- Arequipa - Incamotors: Av. Parra 122, Tacna.
- Tacna - Aventura Motors: Arias Araguez 464, Tacna.
- Huancayo - Santa Cecilia: Av. Evitamiento Sur No. 103 - El Tambo.